

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [fso@nt-rt.ru](mailto:fso@nt-rt.ru) | [www.fibos.nt-rt.ru](http://www.fibos.nt-rt.ru)

## ФИЛЬТР ФИБОС-10

### Преимущества фильтра Фибос-10:

- Тонкость механической очистки — 1 микрон
- работает БЕЗ сменных картриджей
- неограниченный срок службы
- минимальные размеры
- работает одинаково хорошо как в холодной, так и в горячей воде до + 95°C
- изготовлен из высококачественных коррозионно-стойких сплавов



### Технические характеристики:

- Производительность, м3/час

10

- Тонкость фильтрации, мкм

5,0 - 1,0

- Максимальное рабочее давление, Bar

16

- Минимальное рабочее давление, Bar

0,5

- Присоединение с переходником, дюйм

1

- Номинальный размер присоединения, дюйм

1 1/2

- Максимальный размер присоединения, дюйм

1,5

- Максимальная температура

+95°C

- Диаметр отверстия крана отвода загрязнений, дюйм

1/2

- Габаритные размеры: высота, мм

210

- Габаритные размеры: ширина, мм

110

- Подключаемый размер:

1 1/4"