

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [fso@nt-rt.ru](mailto:fso@nt-rt.ru) | [www.fibos.nt-rt.ru](http://www.fibos.nt-rt.ru)

## ФИЛЬТР ФИБОС-5

### Преимущества фильтра Фибос-5:

- Тонкость механической очистки — 1 микрон
- работает БЕЗ сменных картриджей
- прост в установке
- неограниченный срок службы
- минимальные размеры
- работает одинаково хорошо как в холодной, так и в горячей воде до + 95°C
- стоимость существенно ниже чем на аналогичные системы фильтрации
- изготовлен из высококачественных коррозионно-стойких сплавов



### Технические характеристики:

• Производительность, м3/час	5
• Тонкость фильтрации, мкм	1,0
• Максимальное рабочее давление, Bar	16
• Минимальное рабочее давление, Bar	0,5
• Присоединение с переходником, дюйм	1
• Номинальный размер присоединения, дюйм	1 1/4
• Максимальный размер присоединения, дюйм	1,5
• Максимальная температура	+95°C
• Диаметр отверстия крана отвода загрязнений, дюйм	1/2
• Габаритные размеры: высота, мм	308
• Габаритные размеры: высота (без манометра и краника), мм	183
• Габаритные размеры: ширина без переходника, мм	90
• Габаритные размеры: ширина с переходником, мм	138